

Aperçu de la gamme



Nos produits...

Systèmes de raccordement, de données et multimédia	3
Boîtiers sous le sol	4
Canaux sous le sol	5
Canaux de sol elunica	6
Canaux de sol UBK	7
Sorties pour double plancher	8
Boîtes de raccordement et doubles	9
Systèmes de canaux de socle	10
Systèmes de canaux d'allège	11
Sorties murales	12
Répartiteurs média	13
Modèles spéciaux	14



Électrification des espaces

IB Connect dispose d'une base modulaire de configurations à choisir quasi librement pour les connexions dont vous avez besoin et apporte de ce fait la flexibilité indispensable à un espace bureau et à un poste de travail modernes.




Et que fait-on des câbles ?

Orgatech est un système conçu pour interconnecter les éléments individuels et les organiser comme c'est nécessaire pour le fonctionnement d'un poste de travail électronique moderne

Résultat:

Plus d'ordre, plus de sécurité et un environnement de travail net et rangé. Tout va ensemble et avec tout ! Que demander de plus ?



Boîtiers sous le sol

Les boîtiers sous le sol sont principalement utilisés dans les bâtiments d'habitation, les édifices commerciaux et les restaurants mais aussi dans bien d'autres endroits.

Et toujours quand il n'y a aucun mur ni cloison à disposition et quand des équipements librement placés dans l'espace doivent tout simplement être connectés sans que ces branchements ne créent des risques de trébuchement ou ne fassent un effet disgracieux.




Pour les raccordements électriques, un vaste espace de câblage présentant des possibilités d'appoint est disponible.

Les boîtiers sous le sol existent dans les formats suivants : 100 x 100, 130 x 130, 160 x 160, 210 x 210, 260 x 260 und 320 x 320 mm.





Les boîtiers sous le sol séduisent par la simplicité de leur design et leur montage facile et rapide. Les vis de nivellement intérieures permettent d'en régler à tout instant la hauteur.




Canaux sous le sol

Le système de canal sous le sol convient parfaitement pour approvisionner de grandes superficies dans les bureaux et les bâtiments administratifs, les surfaces d'exposition professionnelles et les immeubles d'habitation.



Les profilés en aluminium stables et légers faciles à manipuler sont l'atout de ce système. Le compartiment mesure 75 mm de large et 30, 40 ou 50 mm de haut.



En relation avec le boîtier d'encastrement en plastique qui sert de niche pour les boîtiers de sol UBD 260 et UBD 320, 2 à 5 canaux sous le sol rapides peuvent être introduits.



Canaux de sol elunica


Ce canal de sol permet d'escamoter élégamment tous les câbles d'installation, même s'ils sont trop longs.

Pour le mettre en place, il faut d'abord ménager une niche en bois sur le sol en béton ou sur le revêtement anti-bruits d'impact recommandé dans les bâtiments d'habitation.



Grâce aux couvercles flexibles, l'utilisateur peut décider où il souhaite mettre ses raccords d'énergie et de données. Les unités de prises de courant peuvent être à tout moment déplacées.

Une fois la dalle posée, le réglage du canal de sol peut être corrigé à tout moment.





Ensuite, la niche en bois est démontée et remplacée par des profils avec couvercle avant la pose de la dalle.

Le canal de sol elunica est disponible aux formats 130 et 200 mm. Il peut à la demande être équipé d'un profil lumineux.




Le nouveau canal de sol sous le sol recouvrable garantit une grande flexibilité dans les revêtements. La pose du canal se fait en ligne droite ou avec des changements de direction ce qui facilite un montage simple et rapide. Sa coque est montée au moyen de vis nivelables. Le revêtement de sol doit être enlevé de la bordure.

Les canaux sont recouverts de plaques plates en tôle d'acier ou, à la demande, d'une arête en aluminium. La viabilisation des postes de travail s'effectue au moyen de découpes FLF préparées à l'avance dans les cloisons ou au moyen de prises de courant – prises satellites dans un boîtier en aluminium.



Le canal de sol existe en 200, 300 et 400 mm de large. Les hauteurs de coque sont en série de 60 ou de 80 mm ; la hauteur de 110 mm est disponible sur demande. D'autres hauteurs et largeurs sont également disponibles sur demande.


Les arêtes de protection pour l'épaisseur du revêtement de la dalle sont disponibles en 3, 5, 12, 15 et 22 mm.




Sorties pour double plancher

Les sorties pour double plancher existent avec arête ou bordure dans formats 100x100, 160x160, 210x210 et 260x260 mm. Les couvercles peuvent présenter un renforcement de 5 ou de 15 mm ; il existe un couvercle en acier inoxydable trempé.


avec arête



avec bordure




Des connecteurs comprenant 2 à 10 prises FLF sont disponibles en fonction de la taille des sorties pour sol creux ou pour double plancher.



Sortie pour double plancher (DBA) 130

D'une simplicité élégante, la DBA 130 (135 mm de diamètre seulement) est très discrète avec son couvercle en acier chromé trempé de qualité supérieure.





Boîtes de raccordement et doubles


Boîtes de raccordement et doubles économiques en tôle d'acier galvanisé pour pose sur double plancher.

La boîte de raccordement en aluminium dans laquelle le couvercle de la prise de courant est à la même hauteur que le bord du boîtier est toujours disponible. Elle est ainsi aussi utilisable dans l'espace bureau.


Les versions spéciales et les boîtes préfabriquées relèvent de notre domaine de compétences et nous les fabriquons volontiers sur demande.




1x4 FLF horizontale




Boîte de raccordement horizontale
1x2, 1x4 und 1x6 FLF



Boîte de raccordement horizontale
2x2, 2x4 und 2x6 FLF




Boîte de raccordement verticale
1x2, 1x4, 1x6 und 1x8 FLF



Boîte de raccordement verticale
1x2, 1x4, 1x6 et 1x8 FLF


Systèmes de canaux de socle

Le nouveau canal de socle en aluminium en formats 100x180 mm et 120x220 mm séduit par la simplicité de son design.



Le canal de socle triangulaire est disponible au format 80x80 mm. Il est conçu pour brancher directement les appareils de 45x45mm (mosaïque) dans l'ouverture frontale.

Le principe de ce canal est que toutes les prises ne sont plus visibles à l'extérieur sur l'avant mais peuvent être intégrées dans le canal comme on le souhaite. On peut faire ressortir les câbles de raccordement à l'endroit que l'on souhaite par en-dessous. La ligne de design de l'espace n'est plus interrompue par des prises de courant



Systèmes de canaux d'allège




Nous avons dans notre gamme des canaux en PVC et aluminium aux formats 60x130 et 60x170 mm ; d'autres tailles sont disponibles sur demande.



Les consoles et lamelles peuvent être positionnées sur n'importe quel système et nous fabriquons sur demande des couvercles spéciaux assortis à votre design.



Le nouveau canal d'allège aux formats 100x180 et 120x220 mm en aluminium séduit par son design délicat. Le concept promet de faire disparaître les prises de courant derrière la façade relevable. Les fentes de sortie invisibles permettent de faire sortir les câbles là où on le souhaite.



Sorties murales

Les sorties peuvent être commandées vides ou avec des connecteurs de prises. Le type 2 avec 2 FLF, le type 35 avec 3 FLF horizontales et 5 FLF verticales et le type 46 avec 4 FLF horizontales et 6 FLF verticales.



Les boîtiers d'encastrement sont disponibles en deux profondeurs pour les connecteurs de prises horizontaux 75mm et verticaux 95 mm.

Les boîtiers peuvent être intégrés dans de la brique ou du béton. À l'aide d'équerres de fixation, on peut les monter dans des systèmes de construction légère (mûrs en plâtre).



Les sorties murales existent en acier chromé blanc trempé aux formats 140x140, 240x195 et 300x195 mm.



Répartiteurs média

Les répartiteurs média pour montage AP en aluminium ainsi que l'encastrement de répartiteurs en acier chromé aident à réunir les appareils dans une même pièce de façon plus ordonnée.

Le développement inéluctable de la technologie fait que l'on trouve aujourd'hui de plus en plus d'appareils de médias et de communication dans nos espaces de vie. Pour une installation ordonnée, un câblage structuré est donc indispensable.




24 Keystone + 4 FLF



12 Keystone




24 Keystone



24 Keystone




12 Keystone



18 Keystone + 2 FLF



14 Keystone + 3 FLF




12 Keystone + 1 FLF + 1 UP Gr. 1



4 Keystone + 3 FLF + 1 UP Gr. 1

Versions spéciales

Notre force se trouve dans la construction et la fabrication de nos produits mais aussi dans la conception de produits répondant aux désirs spécifiques des clients.




Sur le canal d'allège existant, le design des couvercles et des connecteurs de prises a été refait.

Boîtier ausols spécial avec pièce en T 220x300cm.



Raccordement mural pour prise CEE.



Canaux montants, muraux et de plafond pour un câblage élégant

Versions spéciales

Dans le canal d'allège en aluminium, en bas, des sorties FLF ont été ménagées.




Pour le canal de sol, les couvercles en acier chromé ont été munis de petites sorties brosses.



Le canal de sol spécial avec renforcement de 5 mm pour les tapis a été fabriqué de telle sorte qu'une hauteur minimale du sol en béton de 40 mm jusqu'à l'arête supérieure de la chape puisse être respectée.





e-in ag

im Tobel 5

CH-8340 Hinwil-Hadlikon

Tél.: +41 (0)43 843 25 25

www.e-in.ch

info@e-in.ch